

VAMITTOOLS Közlekedési világító terelőoszlop – 2451-es típus



Maketrasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb.-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

A lámpa összeszerelése egyszerű. Az oszlop alján kialakított fészekbe helyezzük be a világító diódát! A lámpát úgy terveztük, hogy a gyakorlatilag bármelyik elektronikai kereskedésben beszerezhető sztenderd 3mm-es LED-et tudja fogadni. Ügyeljünk, hogy átlátszó ragasztót használjunk, illetve hogy a LED lencséje elé ne kerüljön nem átlátszó ragasztó!

A festéssel kapcsolatban azonban érdemes lehet megfontolni néhány tanácsot.

Először is kezdjük a szemek és a LED foglalat maszkolásával. Utóbbi egyszerű, az előbbi azonban kissé nehezebb feladat. Tapasztalataink szerint érdemes folyékony maszkolót használni.

A festés első lépéseként érdemes rögtön az átlátszó felületre egy réteg fényes ezüst festéket felvinni. Ez érezhetően csökkenti a fényvesztést, és egyenletesebbé teszi a szemekben megjelenő fényt.

Ezután ajánlatos jól fedő fekete festéssel lemaszkolni az egészet (akár több rétegben), hogy a fény csak a szemeken jusson ki a lámpából.

A végleges ezüst és fehér festés után eltávolíthatjuk a maszkoló anyagot a szemekből. Az egyenletes megvilágítás érdekében érdemes a szemek felületét mattítani, matt lakkal, vagy csiszolással, kapargatással. Közben ügyeljünk a szegélyekre!

A nyíl tartalmazó szemben a nyíl háttérét áttetsző festékkel kékre kell festeni. A nyíl maszkolásával nem kell törődni, annyira kiemelkedik a felületből, hogy utólag könnyen lekaparható róla a kék festék.

